

表72 民航機場

中華民國

機 場 別	性 質	跑 道				停 機 坪	
		長 (公尺)	寬 (公尺)	起降容量 (架次/小時)	最大營運 機 型	面積 (平方公尺)	機 位
1. 臺灣桃園國際機場	民航機場	05L/23R 3,800	60	50	A380	客運：450,524 貨運：361,643 商務：35,523 遠端：233,585 修護：315,270 過夜：98,847	客運停機坪：38 貨運停機坪：25 商務中心停機坪：3 遠端停機坪：15 修護停機坪：31 過夜停機坪：13
2. 高雄國際機場	民航機場	05R/23L 3,660	60		B747-8F		
		3,150	60	32	B747-400	414,835	國際客機停機位：12 國際客貨機停機位：5 國內停機位：8 接駁停機位：20 修護停機位：3
3. 臺北松山機場	軍民合用機場	2,605	60	23	B777-200ER	288,000	國際客機停機位：6 國內停機位：3 接駁停機位：35 直昇機停機位：7 修護停機位：5 商務停機位：6
4. 臺中機場	軍民合用機場	3,659	61	32	A300	88,445	A300:2 B757:1 B738:6 ERJ-190:2 直昇機：5
5. 嘉義機場	軍民合用機場	3,050	45	32	B737-800	11,900	MD90/B737-800：1 ATR-72：2
6. 臺南機場	軍民合用機場	3,050	45	36	B757	43,500	B757：2 ATR72：1 A321：1 DH8：1
7. 花蓮機場	軍民合用機場	2,751	45	35	B757/A320	40,248	B757:2 MD90:3 ATR72:2
8. 臺東機場	民航機場	2,438	45	32	B757	46,190	B757：4 DO-228：4 直昇機：2
9. 馬公機場	軍民合用機場	3,000	45	36	A321	44,000	A321：6 MD-90:3 直昇機：1
10. 金門機場	民航機場	3,004	45	29	B757	47,100	B757：2 A321:7
11. 綠島機場	民航機場	917	23	29	DO-228	8,103	DO-228：2 直昇機：1
12. 蘭嶼機場	民航機場	1,132	23.5	29	DO-228	6,880	DO-228：2 直昇機：1
13. 望安機場	民航機場	822	23	29	DO-228	4,900	DO-228：2 BN2:1 直昇機：1
14. 七美機場	民航機場	783	23	29	DO-228	4,300	DO-228：2 BN2:1 直昇機：1
15. 北竿機場	民航機場	1,150	30	29	ATR-72	8,095	ATR-72：2 直昇機：1
16. 南竿機場	民航機場	1,579	30	29	ATR-72	12,600	ATR-72/DH8：3
17. 恆春機場	民航機場	1,700	30	29	ATR-72	13,860	ATR-72：3 直昇機：2

資料來源：本局場站組、航管組及桃園機場股份有限公司

附註：1. 馬祖北竿機場新航站自94年1月28日起啟用。

2. 桃園、高雄2機場之每小時跑道起降容量係依現行航管作業考量而訂定。

3. 松山機場之每小時跑道起降容量係依本局99.10.15委託MITRE Corporation公司「桃園國際機場與松山機場空域現況分析及評估研究」報告內容，100.04.27簽奉核准修訂。

4. 其它跑道起降容量係引用「台灣地區民用機場整體規劃及未來五年發展計畫」中，依跑道型式、航機組成及出入口滑行道等因素推估所得之理想容量，實際情形尚需考量環保、天氣、施工等因素。

設施與能量

104年

客 運 航 站			貨 運 站		燈光設備			104年運量		平均每天運量	
面積 (平方公尺)	尖峰小時 客運容量 (人次/小時)	客 運 年容量 (人次/年)	面積 (平方公尺)	貨 運 年容量 (公噸)	跑道燈	滑 行 道 燈	進場燈	旅客人數 (人次)	起降 架次	旅客人數 (人次)	起降 架次
第一航廈： 169,246 第二航廈： 316,643	第一航廈： 4,000 第二航廈： 5,000	第一航廈： 15,000,000 第二航廈： 17,000,000	華儲公司 133,079 榮儲公司 101,649 永儲公司 43,000 遠雄自貿港區 347,857	980,000  820,000  300,000  800,000	邊燈 頭燈 末端燈 中心線燈(05L/23R)  著陸區燈(05L/23R)	邊燈 中心線燈	ALSF-II(05L/23R) ALSF-II(05R/23L) PAPI	38,473,333	221,191	105,406	606
國際航廈 70,985 國內航廈 17,500	國際 1,800 國內 1,260	國際 6,090,000 國內 4,200,000	16,813	210,000	邊燈 頭燈 末端燈 中心線燈 著陸區燈(09)	邊燈	MALSR(09) REIL(27) PAPI	6,001,487	55,685	16,442	153
第一航廈 55,744 第二航廈 18,115	國際 1,292 國內 1,056	國際 3,800,000 國內 2,800,000	國際 2,412 國內 560	國際 24,000 國內 14,000	邊燈 頭燈 末端燈	邊燈	SSALR(10) REIL(28) PAPI	5,861,133	57,642	16,058	158
國際航廈 25,015 國內航廈 10,054	國際 625 國內 400	國際 1,700,000 國內 1,200,000	1,100	11,000	邊燈 頭燈 末端燈	邊燈	ALSF-I(36) REIL(18) PAPI	2,343,260	26,456	6,420	72
1,717	120	222,000	-	-	邊燈 頭燈 末端燈	邊燈	MALSR(36) ALS(18) PAPI	77,981	1,574	214	4
9,501	680	1,700,000	-	-	邊燈 頭燈 末端燈	邊燈	MALSR(36R) MALSF(18L) PAPI	320,770	5,566	879	15
21,669	1,450	3,640,000	779	2,400	邊燈 頭燈 末端燈	邊燈	MALSF(21) REIL(03) PAPI	119,232	3,402	327	9
5,178	345	860,000	-	-	邊燈 頭燈 末端燈	邊燈	MALSR(04) REIL(22) PAPI	301,992	30,109	827	82
24,474	1,750	4,400,000	868	23,570	邊燈 頭燈 末端燈	邊燈	MALSR(02) REIL(20) PAPI	2,077,659	34,346	5,692	94
19,655	1,400	3,900,000	4,355	31,750	邊燈 頭燈 末端燈	邊燈	SSALR(06) MALSF(24) PAPI(06)	2,185,975	31,989	5,989	88
989	76	155,000	-	-	-	-	APAPI	29,522	2,237	81	6
1,163	90	180,000	-	-	-	-	APAPI	50,827	3,210	139	9
432	30	50,000	-	-	-	-	REIL APAPI	1,765	152	5	0
567	40	67,000	-	-	-	-	REIL APAPI	18,518	1,594	51	4
1,365	98	196,000	-	-	邊燈 頭燈 末端燈	邊燈	REIL APAPI	68,894	1,833	189	5
2,872	205	410,000	-	-	頭燈，末端燈 邊燈	邊燈	REIL APAPI	223,576	4,042	613	11
1,700	120	240,000	-	-	頭燈 末端燈	-	REIL PAPI	-	-	-	-

5. 客運站尖峰小時容量及年容量參照「國內機場規劃設計規範之研究（二）航站區」建議方式，以國內相關計畫標準推估航站理想年容量。

6. ALSF-II—第二類高亮度強光燈，SSALR—簡式強光燈，MALSR—中光加對準燈，ALS—進場燈，MALSF—中光加閃光燈，REIL—跑道頭閃光  
識別燈，PAPI—精確下滑指示燈，APAPI—簡易精確下滑指示燈。

7. 蘭嶼、綠島、七美、望安、馬祖北竿、南竿等機場裝置直昇機坪燈。

8. 屏東機場於100年8月11日停止營運。